

Potain MDT 368 L12




CE EN 14439 C25-D25

Mât - Réactions / Mast - Reaktionskräfte / Mast - Reactions / Mástil - Reacciones / Torre - Reazioni
Tramo - Reacções / Реакция опор мачты

2 m
30 m → 75 m






P 62A	C25	D25
F2	• 193 t ■ 253 t	• 188 t ■ 318 t
F3	• 124 t ■ 193 t	• 121 t ■ 259 t
	94 t	93 t


ZX 6830








V 60A	C25	D25
F1	• 119 t ■ 133 t	• 120 t ■ 154 t
	105 t	101 t





V 63A	C25	D25
F1	• 130 t ■ 157 t	• 133 t ■ 179 t
	109 t	104 t




ZX 6830	C25	D25
F1	• 116 t ■ 122 t	• 122 t ■ 159 t
	108 t	106 t

2,45 m
30 m → 75 m







P 800B	C25	D25
F2	• 195 t ■ 341 t	• 170 t ■ 334 t
F3	• 124 t ■ 278 t	• 102 t ■ 274 t
	100 t	93 t




P 850A	C25	D25
F2	• 230 t ■ 455 t	• 216 t ■ 527 t
F3	• 153 t ■ 386 t	• 139 t ■ 459 t
	112 t	111 t



Y 800B	C25	D25
F1	• 146 t ■ 193 t	• 140 t ■ 195 t
	153 t	147 t




J 850A	C25	D25
F1	• 163 t ■ 241 t	• 153 t ■ 235 t
	175 t	163 t



ZX 6830	C25	D25
F1	• 128 t ■ 160 t	• 117 t ■ 152 t
	115 t	108 t


Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi
Ancoragem / Анкера

D25




Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок

75 m	3,1	▶	23,1	25	27	30	32	35	37	40	41,1	44,6	45	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70	72	75	m
			12	10,9	10	8,8	8,2	7,3	6,8	6,2	6↪6		5,9	5,6	5,2	5	4,7	4,5	4,2	4,1	3,8	3,7	3,5	3,4	3,2	t
70 m	3,1	▶	24,1	25	27	30	32	35	37	40	42	43,1	46,6	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70	m		
			12	11,5	10,5	9,3	8,6	7,7	7,2	6,6	6,2	6↪6		5,9	5,5	5,3	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	t		
65 m	3,1	▶	25,7	27	30	32	35	37	40	42	45	46,2	49,8	50	52	55	57	60	62	65	m					
			12	11,3	10	9,3	8,4	7,8	7,1	6,7	6,2	6↪6		6	5,7	5,4	5,1	4,8	4,7	4,4	t					
60 m	3,1	▶	27,7	30	32	35	37	40	42	45	47	50	50,1	53,8	55	57	60	m								
			12	11	10,2	9,2	8,6	7,9	7,4	6,8	6,5	6	6↪6		5,9	5,6	5,3	t								
55 m	3,1	▶	28,3	30	32	35	37	40	42	45	47	50	51,2	55	m											
			12	11,2	10,4	9,4	8,8	8,1	7,6	7	6,7	6,2	6↪6		t											
50 m	3,1	▶	29,5	30	32	35	37	40	42	45	47	50	m													
			12	11,8	10,9	9,9	9,3	8,5	8	7,4	7	6,5	t													
45 m	3,1	▶	30,6	32	35	37	40	42	45	m																
			12	11,4	10,3	9,7	8,8	8,3	7,7	t																
40 m	3,1	▶	31,1	32	35	37	40	m																		
			12	11,6	10,5	9,8	9	t																		
35 m	3,1	▶	31,4	32	35	m																				
			12	11,7	10,6	t																				
30 m	3,1	▶	30	m																						
			12	t																						



75 m	2,4	▶	23	25	27	30	32	35	37	40	41,2	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70	72	75	m
			12	10,9	10	8,8	8,2	7,3	6,8	6,2	6↪6		5,5	5,2	4,8	4,6	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,3	3,1	2,95	2,8	t
70 m	2,4	▶	24,5	25	27	30	32	35	37	40	42	44	44,9	45	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70	m		
			12	11,7	10,7	9,5	8,8	7,9	7,4	6,7	6,3	6↪6		6	5,7	5,3	5	4,7	4,5	4,2	4	3,8	3,6	3,4	t		
65 m	2,4	▶	25,9	27	30	32	35	37	40	42	45	46,8	47,8	50	52	55	57	60	62	65	m						
			12	11,5	10,2	9,4	8,5	8	7,3	6,8	6,3	6↪6		5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,4	4,1	t						
60 m	2,4	▶	27,8	30	32	35	37	40	42	45	47	50	50,5	51,5	52	55	57	60	m								
			12	11	10,2	9,2	8,7	7,9	7,5	6,9	6,5	6,1	6↪6		5,9	5,6	5,3	5	t								
55 m	2,4	▶	28,4	30	32	35	37	40	42	45	47	50	51,6	52,7	55	m											
			12	11,3	10,5	9,5	8,9	8,1	7,7	7,1	6,7	6,2	6↪6		5,7	t											
50 m	2,4	▶	29,8	30	32	35	37	40	42	45	47	50	m														
			12	11,9	11,1	10	9,4	8,6	8,1	7,5	7,1	6,6	t														
45 m	2,4	▶	30,9	32	35	37	40	42	45	m																	
			12	11,5	10,4	9,8	8,9	8,5	7,8	t																	
40 m	2,4	▶	31,4	32	35	37	40	m																			
			12	11,7	10,6	9,9	9,1	t																			
35 m	2,4	▶	31,6	32	35	m																					
			12	11,8	10,7	t																					
30 m	2,4	▶	30	m																							
			12	t																							



Lest de base / Grundballast / Base ballast / Lastre de base / Zavorra di base
Lastro da base / Базовый Балласт

2 m	V 60A	H (m)	61,7	56,7	51,7	46,7	41,7	36,7	31,7	26,7	21,7	16,7	
	C25	(t)	108	96	84	84	84	84	84	84	84	84	
	D25	(t)	-	132	96	84	84	84	84	84	84	84	
	V 63A	H (m)	65,1	61,8	60,1	56,8	51,8	46,8	41,8	36,8	31,8	26,8	21,8	16,8
	C25	(t)	132	108	108	96	84	84	84	84	84	84	84	84
	D25	(t)	-	-	168	132	96	84	84	84	84	84	84	84
	ZX 6830	H (m)	59,5	57,8	56,1	52,8	47,8	42,8	37,8	32,8	27,8	22,8	17,8	12,8
	C25	(t)	101	91	91	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	D25	(t)	-	131	121	91	81	81	81	81	81	81	81	81


2,45 m	Y 800B	H (m)	75,7	72,4	69,1	65,7	64,1	62,4	59,1	54,1	49,1	44,1	39,1	34,1	29,1	24,1	19,1	14,1
	C25	(t)	168	132	108	84	72	60	36	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	D25	(t)	-	-	-	180	156	144	108	72	36	24	24	24	24	24	24	24
	J 850A	H (m)	93,7	90,4	87	82	77	72	67	62	57	52	47	42	37	32	27	
	C25	(t)	204	180	144	120	84	60	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	D25	(t)	-	-	-	216	168	132	96	60	24	24	24	24	24	24	24	
	ZX 6830	H (m)	62,8	57,8	52,8	47,8	42,8	37,8	32,8	27,8	22,8	17,8	12,8					
	C25	(t)	121	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81					
	D25	(t)	-	-	121	81	81	81	81	81	81	81	81					

Lest de contre-flèche / Gegenauslegerballast / Counter-jib ballast / Lastre de contra-flecha / Zavorra di controbraccio
Lastro da contra lança / Противовес стрелы


	4600 kg	1530 kg	(kg)
75 m	5	2	26060
70 m	5	2	26060
65 m	5	2	26060
60 m	5	1	24530
55 m	5	1	24530
50 m	5	2	26060
45 m	5	2	26060
40 m	5	0	23000
35 m	4	2	21460
30 m	4	1	19930

	3070 kg	1530 kg	(kg)
75 m	8	1	26090
70 m	8	1	26090
65 m	8	1	26090
60 m	8	0	24560
55 m	8	0	24560
50 m	8	1	26090
45 m	8	1	26090
40 m	7	1	23020
35 m	7	0	21490
30 m	6	1	19950


CBS - 4600 kg



CBU - 3070 kg














CBY - 1530 kg














Encombrement et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso
dimensões e pesos / габаритные размеры и вес

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part / Parte giratoria
Parte rotante / Parte rotativa / Поворотная часть : 75 m - 75 LVF

x 6
x 5

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa Поворотная часть			L (m)	l (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
Contre-flèche / Gegenausleger Counter-jib / Contra-flecha Controbraccio / Contra-lança Контр-стрела		Ⓐ Ⓑ	12 12	1,25 1,25	2,5 2,5	14110 12080
Mât-cabine + cabine / Kabinenmast + Kabine Cab mast + cab / Mástil-cabina + cabina Portaralla superiore + cabina / Tramo-cabina + cabina Секция мачты кабины + кабина		Ultra View	5,03	2,22	2,49	6720
Pivot + 75 LVF (+ câble) / Krankopf + 75 LVF (+ Seil) Towerhead + 75 LVF (+ rope) / Pivote + 75 LVF (+ cabo) Portaralla + 75 LVF (+ fune) / Pivot + 75 LVF (+ cabo) Секция поворотной части + 75 LVF (+ канатом)		☐ 2 m ☐ 2,45 m 75 LVF	5,26 5,5 2,27	2,48 2,53 2,1	2,5 2,79 1,37	11715 13275 3795
Treuil de levage (+ câble) / Hubwerk (+ Seil) Hoisting winch (+ rope) / Mecanismo de elevación (+ cabo) Argano di sollevamento (+ fune) Guincho de elevação (+ cabo) Подъемная лебёдка (+ канатом)		100 LVF	4,27	2,3	2,32	4950
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		① 6 DVF	10,75	1,72	2,74	5450
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		② ③ ⑤ ⑥ ⑦	10,21 10,31 10,22 10,24 10,19	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2	2,5 2,42 2,39 2,1 1,83	3145 2420 1560 1235 950
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		④ ⑧	5,27 5,09	1,2 1,2	2,39 1,53	960 310
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		⑨	5,09	1,2	1,39	220
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка		12 t	1,87	1,51	1,05	380
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст		12 t	1,19	0,43	2,31	455
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка		12 t	1,57	1,51	0,98	190
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor тележка		12 t 6 t	1,7 1,86	1,51 1,51	1,03 0,98	225 270
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст		12 t 6 t	1,65 1,09	0,22 0,27	1,78 1,62	450 265


Equipement de télescopage / Teleskopierausrüstung / Telescoping equipment Equipo de telescopaje / Equipaggiamento di telescopaggio / Equipamento de telescopagem Оборудование для телескопирования			**L (m)**	**l (m)**	**h (m)**	**kg (+/- 5%)**
Cage de télescopage / Teleskopwagen Telescopic cage / Jaula de telescopaje Gabbia di telescopaggio / Gaiola de telescopagem для телескопирования крана		⍁2 m ⍁2,45 m	11,5 10,23	4,21 4,62	4,36 5,79	8235 12920
Mâture / Mastwerk / Masts Mástil / Torre / Coluna Мачты						
K 639B K 850/KR 849B		⍁2 m ⍁2,45 m	10,23 10,24	2,07 2,54	2,03 2,5	5290 9470
KR 639A K 639A KRMT 849A K 839A KMT 850.10A		⍁2 m ⍁2 m ⍁2,45 m ⍁2,45 m ⍁2,45 m	5,23 5,23 5,23 5,23 5,32	2,07 2,07 2,55 2,52 2,54	2,03 2,03 2,53 2,48 2,51	3245 2805 4090 3245 5450
K 639C KRMT 849C		⍁2 m ⍁2,45 m	3,57 3,57	2,07 2,55	2,03 2,53	1985 3205
Bases / Kranbasen / Crane bases Bases / Basi / Bases фундамент под кран						
Pieds de scellement / Verankerungsfüße Fixing angles / Pie de empotramiento Montante da annegare / Angulos fixadores анкера		P 62A P 800B P 850A	0,65 0,75 0,9	0,65 0,75 0,9	1,27 1,28 1,49	295 465 835
Mât-châssis / Grundmasteinheit Basic mast unit / Tramo-chasis Elemento base / Tramo-chassis Мачта для крепления к шасси		V 60A V 63A Y 800B J 850A	5,01 10,02 6,03 8,96	2,41 2,41 2,93 2,93	2,41 2,41 2,93 2,93	4390 7485 8620 14250
Haubans / Mastabstützungen Struts / Tornapuntas Puntoni / Escoras Растяжка		V 60A V 63A Y 800B J 850A	4,51 4,51 5,51 8,56	0,29 0,33 0,5 0,52	0,29 0,33 0,45 0,4	420 515 1110 1650
Sommier / Unterwagenhälfte Half-bearer / Testero Testata / Estrutura base Траверса		V 60A V 63A	6,7 6,7	0,7 0,7	2,31 2,31	1600 1850
1/2 Longeron / 1/2 Längsträger 1/2 Side member / 1/2 Larguero 1/2 Longherone / 1/2 Longarina 1/2 боковина		J 850A J 850A Y 800B	7,3 7,4 5,68	0,69 0,69 1,24	1,01 1,14 0,73	2580 2630 1520
Longeron / Längsträger Side member / Larguero Longherone / Longarina боковина		Y 800B	12	1,24	0,73	3050
Support lest / Ballastträger Ballast support / Soporte de lastre Supporto zavorra / Suporte de lastro Опора балласта		Y 800B	3,75	0,37	0,92	1085
Traverse de châssis / Unterwagentraverse Chassis beam / Traviesa chasis Traversa carro / Travessa chassis балка шасси		J 850A Y 800B	10,7 8,7	0,87 0,83	0,85 0,74	3320 2240
Bras de croix / Fundamentkreuzträger Cross girder / Brazo en cruz Braccio croce / Braço da cruz Поперечная балка		ZX 6830	9,1	0,76	1,48	5445
Bras de croix / Fundamentkreuzträger Cross girder / Brazo en cruz Braccio croce / Braço da cruz Поперечная балка		ZX 6830	9,1	1,12	1,1	5265

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz											ch - PS hp	kW	
	75 LVF 30 Optima	m/min	44	56	80	116	22	28	40	58	75	55	766 m
		t	6	4,5	3	1,5	12	9	6	3			
	100 LVF 30 Optima	m/min	61	80	110	162	30,5	40	55	81	100	75	941 m
		t	6	4,5	3	1,5	12	9	6	3			
	6 DVF 4	m/min	0 → 50 (12 t) 0 → 100 (6 t) 0 → 120 (3 t)								5,5	4	
	RVF 172 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8								2 x 10	2 x 7,5	
V 60A	RT 544 A1 - 2V R ≧ 13 m	m/min	13,5 - 27								4 x 7	4 x 5,2	
V 63A													
ZX 6830	RT 664 A2B - 2V	m/min	16 - 32								6 x 7	6 x 5,2	
Y 800B J 850A													

IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz	75 LVF : 105 kVA 100 LVF : 130 kVA

75 LVF 30 Optima



100 LVF 30 Optima



	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
C25-D25	Profil de vent suivant EN 14439 C25-D25	Windbedingungen gemäss EN 14439 C25-D25	Wind conditions according to EN 14439 C25-D25	Conformidad de los condiciones de viento EN 14439 C25-D25	Condizioni del vento secondo EN 14439 C25-D25	Perfil de vento conforme EN 14439 C25-D25	Ветровой режим в соответствии с EN 14439 C25-D25
	Appel de flèche	Auslegerüberhöhung	Jib elevation	Elevación de la flecha	Inclinazione braccio	Desvio da lança	подъем стрелы
	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
	A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, mit Ausleger und max. Höhe	Weight without load, without ballast, with jib and max. height	Peso en vacío sin lastre, con flecha y altura máxima	Peso a vuoto, senza zavorra, con braccio e altezza massimi.	Peso em vazio sem lastro com lança e altura máxima.	Вес пустого, без балласта, со стрелой, максимальной высоты.
	Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
	Camion 13,4 m	Lkw 13,4 m	Lorry 13,4 m	Camión 13,4 m	Camion 13,4 m	Camião 13,4 m	Грузовой автомобиль 13,4 м
	Conteneur High Cube 40', et/ou Flat Rack 20'	Container High Cube 40', und/oder Flat Rack 20'	Container High Cube 40', and/or Flat Rack 20'	Contenedor High Cube 40', y/o Flat Rack 20'	Container High Cube 40', e/o Flat Rack 20'	Contentor High Cube 40', e/ou Flat Rack 20'	40-футовый контейнер повышенной вместимости High Cube, и/или 20-футовая открытая платформа Flat Rack
	Cadre d'ancrage serré	Fester Verankerungs-rahmen	Tightened anchorage frame	Marco de anclaje de apriete	Quadro di ancoraggio stretto	Quadro de amarração apertado	Прикрепленная анкерная рама
	Cadre d'ancrage desserré	Loser Verankerungs-rahmen	Loosened anchorage frame	Marco de anclaje de desapriete	Quadro di ancoraggio allentato	Quadro de amarração solto	Отсоединенная анкерная рама
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана
kVA	Puissance nominale	Nennleistung	Rated power	Potencia nominal	Potenza nominale	Potência nominal	Номинальная мощность
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
	Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento commercial no contractual. Para cualquier información tecnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare rifferimento al catalogo istrusioni.	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции

BISCHAG

- Bau- und Industriekräne Verkauf-Vermietung-Service
- Hebebühnen
- Scheren-Bühnen
- Teleskop-Arbeitsbühnen Verkauf-Vermietung
- Transporte Spezialtransporte Greiferarbeiten Seilwindearbeiten LKW mit Ladekran

Grienstrasse 17
4227 Büsserach
Telefon 061 781 55 11
Fax 061 781 55 12
www.bischag.ch

Manitowoc

Manitowoc - Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA
Tel: +1 920 684 6621
Fax: +1 920 683 6277

Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1 717 597 8121
Fax: +1 717 597 4062

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia & Pacific
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066
Fax: +86 21 6457 4955

www.manitowoc.com

Réf. MDT 368 L12 2009 36 - 2

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

